

Nº Documento	Revisión	Modelo	Referencia	Fecha
FT760146	00	S15AC	S15AC	23/01/2023
FICHA TÉCNICA				
ARNÉS ANTICAÍDAS MIRA A15AC + CINTURÓN DE SUJECCIÓN MIRA 10 F.4				

0. DESCRIPCIÓN

Arnés anticaídas MIRA A15AC con cinturón de sujeción 10F.4

Dispone de dos puntos de enganche anticaídas, uno dorsal en forma de anilla metálica y otro pectoral en forma de gazas textiles.

El cinturón cuenta con dos anillas laterales de sujeción.

1. REQUISITOS DE ALCANCE GENERAL

Este arnés, como componente de un sistema anticaídas, está destinado a parar las caídas de su usuario.

El arnés garantiza una resistencia mínima de 15 kN y es posible una inspección visual de todos sus componentes.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE DISEÑO

Confeccionado con cintas de poliéster de 45 mm de ancho.

Las anillas metálicas y los dispositivos de regulación y cierre están fabricados en acero.

Hombreras y perneras regulables mediante dispositivos con apertura y cierre automático. Disponen también de acolchado de confort desmontable mediante cierres de velcro en las zonas de contacto para garantizar la comodidad del usuario.

El cinturón dispone de una hebilla de cierre automático para su apertura y regulación y está confeccionado con una faja acolchada de confort.

A la altura del pecho lleva cosida una banda secundaria, provista de elemento de cierre y ajuste.

Conectores: Se podrá utilizar cualquier mosquetón o conector conforme con la norma EN 362 compatible con el elemento de amarre.

3. NORMAS

EN 361:2002
EN 358:2018

Nº Documento	Revisión	Modelo	Referencia	Fecha
FT760146	00	S15AC	S15AC	23/01/2023
FICHA TÉCNICA				
ARNÉS ANTICAÍDAS MIRA A15AC + CINTURÓN DE SUJECIÓN MIRA 10 F.4				

4. FOTOGRAFIA

